



**PA/PE/PP膜材
功能母粒**

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司



PP开口爽滑母料

ANTIBLOCKING MASTERBATCH

该系列产品是PP开口爽滑产品，分散均匀，防粘效果好，摩擦系数低，适用于要求较高的印刷复合应用；

产品特点：

本产品是以PP为载体，通过特殊的工艺及助剂生产的开口爽滑母料，该母料能保证薄膜表面的微观平滑度，适合凹版印刷，在正常添加量下不会影响薄膜的印刷及封口牢度；该产品符合GB4806.7-2016食品安全要求。

物理性能：

性能	测试标准	国际单位	开口爽滑母料 FP501A	开口爽滑母料 FP507	开口爽滑母料 FP503	开口爽滑母料 FP316	开口爽滑母料 EX101	开口母料 FP301	爽滑母料 FP705
物理性能									
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.91
水份	ISO 62	ppm	900	900	900	900	900	800	900
熔体流动速率	ISO 1133	g/10min	8	8	8	8	8	8	10
其他									
有效含量	%		16	16	20	16	25	8	10
母料特点			适用于下吹；	适用于流延；	高性价比；	高透明；	非迁移型爽滑体系	标准产品，适用于流延；	标准产品；

添加比例：

直接与塑料原料按比例干混使用；

建议添加比例：0.5-3.0%；具体添加比例取决于机器类型、膜厚度、产能以及后续使用要求等，确切用量应通过试验获得，或与我司技术服务联系进行配方优化。



合作 共赢 创新 发展

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司

地址：漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

电话：0596-3766030

网址：www.xylmasterbatch.com