



**PA/PE/PP膜材
功能母粒**

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司



CPP消光母料系列

MATTING MASTERBATCH

该系列产品是一种高效的CPP消光母料，用于生产纸巾包装以及食品、工业产品的包装膜，具有表面细腻，光线柔和的特点，给人以美感。

产品特点：

本产品以PP为载体，通过特殊的工艺及助剂生产的消光母料，可在CPP表层形成稳定而细腻的消光层，建议客户在表层添加40-70%，典型添加比例为50%；该产品符合GB 4806.6-2016《食品安全国家标准-食品接触用塑料树脂》的要求。

物理性能：

性 能	测试标准	测试条件	国际单位	热封消光料 XG007	热封消光料 XG005	非热封消光料 XG009
物理性能						
密度	ISO 1183	23℃	g/cm ³	0.92	0.92	0.92
水份	ISO 62	23℃	ppm	800	800	800
熔体流动速率	ISO 1133	230℃,2.16kg	g/10min	1.4	1.4	1.4
热封性能						
起封温度/℃				115	112	无
死封温度/℃				135	130	无
其 他						
熔点	GB/T194 46.3-2004	DSC (20℃/min)	℃	132	130	155
雾度/%	(表层添加 50% 消光母料)			70	70	70
透光率/%				94	94	94

添加比例：

直接与塑料原料按比例干混使用，建议添加比例：40-70%；



合作 共赢 创新 发展

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司

地址：漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

电话：0596-3766030

网址：www.xylmasterbatch.com