



**PA/PE/PP膜材
功能母粒**

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司



功能母料

MASTERBATCH

该系列产品是具有特定功能的母料，均具有分散均匀，不影响薄膜的正常使用，赋予薄膜特定的功能；

产品特性：

- 分散均匀，无晶点黑点
- 不影响薄膜的印刷复合及常规性能

物理性能：

性能	测试标准	单位	抗红变母料 FK209	抗红变母料 FE4009	PE 抗氧母料 KE2009	PP 增透母料 FP3002	PP 增挺母料 FP3001	PP 中摩擦母料 FP303	镀铝母料 FP306	EVA 开口 爽滑母料
物理性能										
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.94	0.94	0.94	0.95	0.93	0.96	0.95	0.98
水分	ISO 62	ppm	800	800	800	800	800	800	800	800
熔体流动速率	ISO 1133	g/10min	8.0	4.0	4.0	8.0	8.0	10	10	6
其他										
有效含量	%		15	15	20	10	8	12	12	25
产品介绍			减少或消除 PP 薄膜的红变现象	减少或消除 PE 薄膜的红变现象	减少 PE 膜黄变；减少加工中晶点，减少停机时的晶点；	降低 PP 膜的雾度，提高薄膜的光泽度	提高 PP 膜的挺度，增加膜的透明性；	摩擦系数稳定在 0.4-0.6	非迁移性母料，提高镀铝膜的开口性，有效预防镀铝层划伤；	优异的开口性，特殊爽滑体系具有良好的爽滑效果；

添加比例：

直接与塑料原料按比例干混使用，具体添加比例咨询售后服务工程师；



合作 共赢 创新 发展

漳州鑫艺隆新材料科技有限公司

地址：漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

电话：0596-3766030

网址：www.xylmasterbatch.com